



安徽合大环境检测有限公司



检测报告说明

- 一、本检测报告提供的检测结果仅对本次检测负责。
- 二、本检测报告书涂改无效,无本单位检测章及编制、审核、批准人签字无效。
- 三、本检测报告书不得部分复制,不得作广告宣传。
- 四、委托检测单位对本报告所提供的检测如有异议,请于收到报告之日起的十日之内向本公司提出。
- 五、本公司制定并执行《保密和保护所有权程序》对客户的技术、资料、数据以及其他商业机密严格保密,决不利
用客户的技术和资料从事其他开发和技术服务,因本保密
制度给其他
六、如使用单位因本报告中数据或检测结果,发生任何经济
上和法律责任,本公司不承担任何经济、法律责任。
七、本化检测单位只对检测项目判定合格与不合格,检测
报告不作为法律依据。
八、本公司地址:芜湖市鸠江区裕安路,电话:0561-5161111
九、本检测报告一式三份,客户持一份,检测单位留存二份。

一、废水检测

1. 采样时间：2015 年 12 月 28 日

表 1-1 检测点位

点位编号	检测点位	检测项目	水样外观
1#	污水三站	pH、氨氮、化学需氧量、悬浮物、石油类、磷酸盐	微黄色

2. 检测方法

GB 18918-2002

二、废气检测

1. 采样日期: 2015 年 12 月 30 日

表 2-1 采样点位

点位编号	点位位置	检测指标
1#	汽油机一厂	一氧化碳、非甲烷总烃、氮氧化物
2#	汽油机二厂	
3#	汽油机三厂	
4#	柴油机一厂	颗粒物、非甲烷总烃、氮氧化物、二氧化硫

2. 检测方法

表 2-2 检测方法 (单位: mg/m^3)

检测指标	检测方法	检测依据	最低检出限
氮氧化物	定电位电解法	HJ 693-2014	3
颗粒物	重量法	GB/T 16157-1996	—
二氧化硫	定电位电解法	HJ/T 57-2000	15
非甲烷总烃	气相色谱法	HJ/T 38-1999	0.04
一氧化碳	非色散红外吸收法	HJ/T 44-1999	20

3. 检测结果

表 2-3 检测结果

检测项目	1#	2#	3#	4#	单位
烟气温度	11.0	10.0	10.0	59.8	℃
烟气流速	10.1	0.2	0.6	0.5	m/s
烟气流量	11621	20.7	712	241	m ³ /h (标态)
动压	93	1	2	4	Pa
静压	-0.08	-0.02	-0.01	-0.01	Kpa
颗粒物排放 浓度	---	---	---	91	mg/m ³
颗粒物排放 速率	---	---	---	0.02193	kg/h
非甲烷总烃 排放浓度	4.32	4.05	4.92	1.4543	mg/m ³
非甲烷总烃 排放速率	0.05020	0.0008383	0.003503	0.000686	kg/h
氮氧化物排 放浓度	3L	68	3L	79	mg/m ³
氮氧化物排 放速率	/	0.001408	/	0.01904	kg/h
二氧化硫排 放浓度	---	---	---	15L	mg/m ³
二氧化硫排 放速率	---	---	---	/	kg/h
一氧化碳排 放浓度	22.4	19.6	20.5	---	mg/m ³
一氧化碳排 放速率	0.2603	0.0004057	0.01460	---	kg/h

注: 若结果低于检测方法最低检出限, 填写最低检出限并加 L。

检测: 沈 审核: 批准: 检测公司章:

2016年1月8日

安徽合大环境检测有限公司

Anhui HEDA Environmental Detection Services Co., Ltd.

地 址: 安徽省合肥市经开区始信路与锦绣大道交叉口合肥学院第二

学区43栋6层

电 话: 0551-82158497

邮 箱: 2567518186@qq.com

网 址: <http://www.ahhdjc.com>