



四川弗理曼

统一社会信用代码 510114000857



182312050024

四川弗理曼



扫描全能王 创建



扫描全能王 创建



扫描全能王 创建



FLM/BG-HJ202002004

第 2 页 共 3 页

类别	项目	检测方法	方法来源	仪器名称及编号	方法检出限	计量单位
	样品采集	地表水和废水监测技术规范	HJ/T 91-2002	\	\	\
	悬浮物	重量法	GB11901-89	CP214 电子天平 FLM-YQ-HJ012-1	\	mg/L
废水	五日生化需氧量	稀释与倍数法	HJ505-2009	SHP-250 生化培养箱 FLM-YQ-HJ042-1	0.5	mg/L
	石油类	红外分光光度法	HJ 637-2005	SH466 型 红外分光光度计		

序号	检测项目	检测方法	方法来源	仪器名称及编号	方法检出限	计量单位
1	悬浮物	重量法	GB11901-89	CP214 电子天平 FLM-YQ-HJ012-1	\	mg/L
2	五日生化需氧量	稀释与倍数法	HJ505-2009	SHP-250 生化培养箱 FLM-YQ-HJ042-1	0.5	mg/L
3	石油类	红外分光光度法	HJ 637-2005	SH466 型 红外分光光度计		

标准限值: 悬浮物≤300mg/L, 五日生化需氧量≤120mg/L, 石油类≤5mg/L

序号	检测项目	检测方法	方法来源	仪器名称及编号	方法检出限	计量单位
4	氨氮	纳氏试剂比色法	HJ535-2009	SH466 型 红外分光光度计		
5	总磷	钼钼蓝法	HJ670-2013	SH466 型 红外分光光度计		
6	总氮	碱性过硫酸钾消解-紫外分光光度法	HJ636-2012	SH466 型 红外分光光度计		

序号	检测项目	检测方法	方法来源	仪器名称及编号	方法检出限	计量单位
7	氨氮	纳氏试剂比色法	HJ535-2009	SH466 型 红外分光光度计		
8	总磷	钼钼蓝法	HJ670-2013	SH466 型 红外分光光度计		
9	总氮	碱性过硫酸钾消解-紫外分光光度法	HJ636-2012	SH466 型 红外分光光度计		

标准限值: 氨氮≤15mg/L, 总磷≤0.5mg/L, 总氮≤40mg/L

序号	检测项目	检测方法	方法来源	仪器名称及编号	方法检出限	计量单位
10	氨氮	纳氏试剂比色法	HJ535-2009	SH466 型 红外分光光度计		
11	总磷	钼钼蓝法	HJ670-2013	SH466 型 红外分光光度计		
12	总氮	碱性过硫酸钾消解-紫外分光光度法	HJ636-2012	SH466 型 红外分光光度计		

标准限值: 氨氮≤15mg/L, 总磷≤0.5mg/L, 总氮≤40mg/L

序号	检测项目	检测方法	方法来源	仪器名称及编号	方法检出限	计量单位
13	氨氮	纳氏试剂比色法	HJ535-2009	SH466 型 红外分光光度计		
14	总磷	钼钼蓝法	HJ670-2013	SH466 型 红外分光光度计		
15	总氮	碱性过硫酸钾消解-紫外分光光度法	HJ636-2012	SH466 型 红外分光光度计		

标准限值: 氨氮≤15mg/L, 总磷≤0.5mg/L, 总氮≤40mg/L

序号	检测项目	检测方法	方法来源	仪器名称及编号	方法检出限	计量单位
16	氨氮	纳氏试剂比色法	HJ535-2009	SH466 型 红外分光光度计		
17	总磷	钼钼蓝法	HJ670-2013	SH466 型 红外分光光度计		
18	总氮	碱性过硫酸钾消解-紫外分光光度法	HJ636-2012	SH466 型 红外分光光度计		

标准限值: 氨氮≤15mg/L, 总磷≤0.5mg/L, 总氮≤40mg/L

序号	检测项目	检测方法	方法来源	仪器名称及编号	方法检出限	计量单位
19	氨氮	纳氏试剂比色法	HJ535-2009	SH466 型 红外分光光度计		
20	总磷	钼钼蓝法	HJ670-2013	SH466 型 红外分光光度计		
21	总氮	碱性过硫酸钾消解-紫外分光光度法	HJ636-2012	SH466 型 红外分光光度计		

标准限值: 氨氮≤15mg/L, 总磷≤0.5mg/L, 总氮≤40mg/L

序号	检测项目	检测方法	方法来源	仪器名称及编号	方法检出限	计量单位
22	氨氮	纳氏试剂比色法	HJ535-2009	SH466 型 红外分光光度计		
23	总磷	钼钼蓝法	HJ670-2013	SH466 型 红外分光光度计		
24	总氮	碱性过硫酸钾消解-紫外分光光度法	HJ636-2012	SH466 型 红外分光光度计		

标准限值: 氨氮≤15mg/L, 总磷≤0.5mg/L, 总氮≤40mg/L



扫描全能王 创建

1.1

1.2

1.3

1.4

1.5

1.6

1.7

1.8

1.9

1.10

1.11

1.12

1.13

1.14

1.15

1.16

1.17

1.18

1.19

1.20

1.21

1.22

1.23

1.24

1.25

1.26

1.27

1.28

1.29

1.30

1.31

1.32

1.33

1.34

1.35

1.36

1.37

1.38

1.39

1.40

1.41

1.42

1.43

1.44

1.45

1.46

1.47

1.48

1.49

1.50

1.51

1.52

1.53

1.54

1.55

1.56

1.57

1.58

1.59

1.60

1.61

1.62

1.63

1.64

1.65

1.66

1.67

1.68

1.69

1.70

1.71

1.72

1.73

1.74

1.75

1.76

1.77

1.78

1.79

1.80

1.81

1.82

1.83

1.84

1.85

1.86

1.87

1.88

1.89

1.90

1.91

1.92

1.93

1.94

1.95

1.96

1.97

1.98

1.99

2.00

2.01

2.02

2.03

2.04

2.05

2.06

2.07

2.08

2.09

2.10

2.11

2.12

2.13

2.14

2.15

2.16

2.17

2.18

2.19

2.20

2.21

2.22

2.23

2.24

2.25

2.26

2.27

2.28

2.29

2.30

2.31

2.32

2.33

2.34

2.35

2.36

2.37

2.38

2.39

2.40

2.41

2.42

2.43

2.44

2.45

2.46

2.47

2.48

2.49

2.50

2.51

2.52

2.53

2.54

2.55

2.56

2.57

2.58

2.59

2.60

2.61

2.62

2.63

2.64

2.65

2.66

2.67

2.68

2.69

2.70

2.71

2.72

2.73

2.74

2.75

2.76

2.77

2.78

2.79

2.80

2.81

2.82

2.83

2.84

2.85

2.86

2.87

2.88

2.89

2.90

2.91

2.92

2.93

2.94

2.95

2.96

2.97

2.98

2.99

3.00

3.01

3.02

3.03

3.04

3.05

3.06

3.07

3.08

3.09

3.10

3.11

3.12

3.13

3.14

3.15

3.16

3.17

3.18

3.19

3.20

3.21

3.22

3.23

3.24

3.25

3.26

3.27

3.28

3.29

3.30

3.31

3.32

3.33

3.34

3.35

3.36

3.37

3.38

3.39

3.40

3.41

3.42

3.43

3.44

3.45

3.46

3.47

3.48

3.49

3.50

3.51

3.52

3.53

3.54

3.55

3.56

3.57

3.58

3.59

3.60

3.61

3.62

3.63

3.64

3.65

3.66

3.67

3.68

3.69

3.70

3.71

3.72

3.73

3.74

3.75

3.76

3.77

3.78

3.79

3.80

3.81

3.82


3.83

3.84

3.85

3.86

3.87




检测报告 (Report)

第 001 号 (No. 001)

采样日期	污染源名称	检测项目	检测内容	单位	检测结果				
					第一次	第二次	第三次	标准限值	评价
	7#	挥发性和有机 物 VOCs (非 甲烷总烃)	实测浓度	mg/m ³	1.130	2.18	2.17	\	\
	DA009 面漆烘		排放浓度	mg/m ³	1.130	2.18	2.17	\	\
达标	干风幕		排放速率	kg/h	0.012	0.014	0.014	60	
达标	排气筒		标干流量	m ³ /h	6487	6521	6416	3.4	
\		8#	实测浓度	mg/m ³	9.39	10.25	10.17	\	
\	DA008	挥发性有机 物 VOCs (非 甲烷总烃)	排放浓度	mg/m ³	9.39	10.25	10.17	60	
达标	面漆烘		排放速率	kg/h	0.030	0.032	0.032		
	干风幕								

0.015	0.025	0.032	3.4	达标
0.00001	0.00003	0.00004	3	达标
0.004	0.007	0.007	3	达标
0.009	0.017	0.017	3	达标
0.00002	0.00003	0.00003	1.3	达标
0.00001	0.00001	0.00001	1.3	达标

0.015	0.025	0.032	3.4	达标
0.00001	0.00003	0.00004	3	达标
0.004	0.007	0.007	3	达标
0.009	0.017	0.017	3	达标
0.00002	0.00003	0.00003	1.3	达标
0.00001	0.00001	0.00001	1.3	达标



扫描全能王 创建



FLM/BG-HJ202002004

第6页 共6页

样品信息					检测结果				
采样日期	污染源名称	检测项目	检测内容	单位	第一次	第二次	第三次	标准	评价
	13#	挥发性有机物	实测浓度	mg/m ³					



扫描全能王 创建